

NEX D	NEX DX	NEX S
Маркировка: EX II 3 D	Маркировка: EX II 2 D	Маркировка: EX II 2 D/G
II – Группа II для наземного применения, не в шахте	II – Группа II для наземного применения, не в шахте	II – Группа II для наземного применения, не в шахте
3 – Оборудование категории 3 для работы в зоне 22	3 – Оборудование категории 2 для работы в зоне 21	3 – Оборудование категории 2 для работы в зоне 1/21
D – Для работы со взрывоопасной пылью	D – Для работы со взрывоопасной пылью	D – Для работы со взрывоопасной пылью
		G – Для работы со взрывоопасным газом

	NEX D	NEX DX	NEX S
Рекомендованный воздушный поток, м <sup>3</sup> /ч	900 – 1700	900 – 1700	600 – 1100 (Ø 125 мм)
			900 – 1700 (Ø 160 мм)
Максимальная температура газа, °C	70	70	70
Уровень шума, Дб(А)	55 – 80	55 – 80	65 – 70
Заслонка	На выбор	На выбор	Нет
Материал шланга	Пластик	Полиуретан с антистатическим покрытием	Полиуретан с антистатическим покрытием
Соединение, Ø, мм	160	160	125 и 160
Примечание	360° Горизонтально-поворотное устройство	360° Горизонтально-поворотное устройство	180° Горизонтально-поворотное устройство